

Toote andmeleht

Flügger Wet Room Primer

(Flügger Vådrumsgrund)

Toote kirjeldus

Tüüp: Veekindel kruntvärv ja liim ühes. Sinist tooni.

Ei või toonida.

Registreeritud Põhjamaade ökomärgistusega ehitustoodete andmebaasis toodete all, mida võib kasutada luigemärgiga hoonetes.



Kasutusala

Sobib sisetingsimustes seinte kruntimiseks ja klaasriide ning klaasvildi liimimiseks.

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tahke. Kergelt tol mavad või poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt kruntida Flügger Sealer kruntvärviga.

Katlakivi ladestutega värvitud pinnad töödeldakse Fluren 33 Lime Removeriga ning puhastatakse seejärel Fluren 37 Basic Cleaneriga. Peske seejärel puhta veega.

Lihvige pinnad siledaks. Kanda peale pintsliga või rulliga.

Flügger Wet Room Primer kantakse peale ja seinakate paigaldatakse krundist/liimist märjale seinale. 5 minutit pärast seinakatte paigaldamist kaetakse see veelkord ühe kihi Wet Room Primeriga.

24 tunni pärast võite viimistleda Flügger Wet Room Paintiga.

Enne värvimist on oluline oodata 24 tundi, et tagada süsteemis maksimaalne veeauru tihedus.

Tehnilised andmed

Suhteline tihedus:	1,04 kg/l		
Tahkete osakeste sisaldus:	Massiprotsent: 47	Mahuprotsent: 45	
Kattevõime:	Umbes 3 m ² /l		
Pealekandmise temperatuur:	Min +10° C		
Kuivamisaeg 20° C, 60% suhtelist õhuniiskust:	Teine Wet Room Primeri kiht:		
	5 minuti pärast, märjalt märjale		
	Ülevärvitav Wet Room Paintiga: 24 tunni pärast		
	Täielikult kuivanud: Mõned päevad		
Vedeldamine:	Mitte vedeldada		
Töövahendite puhastamine:	Vesi		
Säilitamine:	Jahedas, külmumise eest kaitstult ja tihedalt suletult		

Kood: V GRUND

september 2010, asendab 2008.a. detsembri versiooni

Veenduge alati, et tootega on kaasas värskem tooteinfo.

Lugege teavet toote sildil ja ka kasutusjuhendit aadressil www.flugger.dk Kogu teave põhineb kehtivatel õigusaktidel, laboritestidel ja praktilistel kogemustel.

Kontakt: produktsupportdk@flugger.com Tel +45 76 30 33 80.